



БОРОНА ЗУБОВАЯ ШЛЕЙФОВАЯ



Технические характеристики	БЗШ - 7	БЗШ - 9	БЗШ - 12	БЗШ - 17	БЗШ - 21
Тип	Прицепная	Прицепная	Прицепная	Прицепная	Прицепная
Ширина обработки	7 м.	8,75 м.	12,25 м.	17,5м.	21м.
Мощность трактора	от 80 л.с.	от 100 л.с.	от 150 л.с.	от 200 л.с.	от 300 л.с.
Рабочая скорость	8-12 км/ч	8-12 км/ч	8-12 км/ч	8-12 км/ч	8-12 км/ч
Глубина обработки	4-9 см	4-9 см	4-9 см	4-9 см	4-9 см
Угол атаки	45°; 67°	45°; 67°	45°; 67°	45°; 67°	45°; 67°
Количество рядов зубов/шт.	10/280	10/350	10/490	10/700	10/840
Расстояние между зубами в плане	3мм.	3мм.	3мм.	3мм.	3мм.
Транспортная ширина	2,5	3,3	3,3	4,8м	4,9м
Перевод в транспортное положение	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика	Гидравлика и механика	Гидравлика и механика
Цена грн. с НДС	198 000,00	246 500,00	315 800,00	479 000,00	557 000,00



с. Елизаветовка, Петриковский р-н, Днепропетровская обл., ул. Индустриальная, 9К
тел. +38 (067) 639-47-07, www.emz-dp.com, 2008emz@gmail.com

Глубокорыхлитель навесной с функцией стерневого культиватора



Технические характеристики	НГР – 1,4	НГР – 2,2	НГР – 2,9	НГР – 3,6	НГР – 4,2
Тип	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной	Навесной
Ширина обработки	1,4 м.	2,2 м.	2,9 м.	3,6 м.	4,2 м.
Мощность трактора	от 80 л.с.	от 100 л.с.	от 150 л.с.	от 200 л.с.	от 300 л.с.
Рабочая скорость	7-10 км/ч	7-10 км/ч	7-10 км/ч	7-10 км/ч	7-10 км/ч
Глубина обработки	до 45 см	до 45 см	До 45 см	До 45 см	До 45 см
Количество лап рыхлительных	2	3	4	5	6
Количество чизельных лап шириной 430мм.	3	4	5	6	7
Количество дополнительных чизельных лап (опция)	2	3	4	5	6
Ширина обработки на чизельных лапах	1,9 м.	2,6 м.	3,3 м.	4 м.	4,7 м.
Цена грн. с НДС	68 000,00	97 500,00	124 000,00	159 900,00	208 900,00